

# Ahrweilit NO. 1

Enduit de surface ®Ahrweilit

**Extérieur (!) et intérieur**

**L'enduit pour peintres éprouvé pour l'application sur de grandes surfaces**

---

## Description générale

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de matériau :         | Dispersion d'acrylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Domaine d'utilisation :    | <p>Application d'enduit sur le bois, le métal et les enduits anciens. S'il est certain que les peintures d'apprêt et de finition appropriées sont appliquées sans tarder, l'enduit Ahrweilit peut aussi être utilisé à l'extérieur.</p> <p>En raison de la dilatation et de la contraction du bois, les applications d'enduit sur du bois à l'extérieur peuvent se décoller partiellement. Voir à ce sujet avec la fiche technique BFS 18 du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens matériels, Francfort.</p>                                                                                                                                                                                        |
| Caractéristiques produit : | <p>Enduit de surfacage à base d'eau avec rendement élevé. Les surfaces enduites entièrement peuvent être peintes immédiatement. L'enduit Ahrweilit est très facile à mettre en œuvre. Généralement, le ponçage n'est pas nécessaire si le produit est lissé après un bref délai de séchage à l'aide d'un couteau à enduire. Cet enduit se distingue par l'excellente tenue de la peinture. La durée de vie en pot de l'enduit Ahrweilit est suffisamment longue pour permettre d'enduire de grandes surfaces sans se presser. Epaisseur de couche humide max. 500 µm. Pour réparer les rayures ou les creux, nous recommandons l'enduit fin à prise rapide Rapid Jansen ou l'enduit à prise rapide Ahrweitex Jansen.</p> |
| Teinte :                   | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conditionnements :         | 200 g, 400 g, 1 kg, 2,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

---

## Données techniques

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Base du liant :                | Dispersion d'acrylate               |
| Base de pigments :             | Pigments Blancs, charges spéciales  |
| Densité :                      | Env. 1,780 g/cm <sup>3</sup>        |
| Température de mise en œuvre : | Support et air ambiant +5 – +30 °C. |

Séchage : (23 ° C 60 % d'humidité de l'air relative)  
Application de la peinture après env. 3 - 4 heures. Plusieurs couches d'enduit peuvent être appliquées le même jour.

GISCODE: BSW30

---

### **Description de la mise en œuvre**

Préparation du support : Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Appliquer un apprêt préalable sur les supports poreux et absorbants.  
Appliquer sur les bois bruts à l'intérieur l'apprêt Aqua Ultra-Primer Jansen ou la peinture d'apprêt rapid Jansen, en fonction de la capacité d'absorption du support. Appliquer systématiquement un apprêt sur les panneaux en fibres dures.  
Sur le fer, appliquer d'abord un apprêt à la poussière de zinc Jansen ou un apprêt antirouille Rost-Stopp Jansen.

Appliquer systématiquement un apprêt approprié sur les surfaces enduites anciennes.

Poncer les peintures anciennes intactes, éliminer les peintures anciennes endommagées.

La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.

Mise en œuvre : L'enduit Ahrweilit peut être appliqué en plusieurs couches au cours d'une journée. Le lissage de la surface enduite (après un temps de séchage court) permet généralement de supprimer le ponçage. Les surfaces enduites entièrement peuvent être peintes immédiatement, sans application d'une peinture d'apprêt.

**Avant la mise en œuvre, effectuer un essai d'application.**

Revêtement de finition : Par des peintures à base de résines acryliques et d'alkydes, ainsi que par des peintures à dispersion.

Types d'application : Avec un couteau à enduire non rouillé

Nettoyage des outils : Immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon

Stockage : Impérativement au sec, au frais et à l'abri du gel. Recouvrir l'emballage ouvert avec le film et bien refermer. **Ne pas couvrir d'une fine couche d'eau.**

Valeur COV : Ce produit n'est soumis à aucune catégorie de COV.

---

**Marquage :** Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur [www.jansen.de](http://www.jansen.de) /

---

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 1 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

---

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler**  
**Tél. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28**