

Nachstreu-Reflexperlen

Außen

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Reflexglasperlen gemischt mit Griffigkeitsmitteln
Anwendungsbereich:	Zum Einstreuen in: » Jansen Straßenmarkierungsfarbe HB » Jansen 2K-Straßenmarkierung HB » Jansen Flächenmarkierung MB » Jansen Linienmarkier-Spray R60 » Jansen Markier-Spray R40 » Jansen Street Tattoo
Produkteigenschaften:	Durch das Einstreuen der Jansen Nachstreu-Reflexperlen wird: » die Verkehrssicherheit, vor allem in der Nacht durch reflektierende Wirkung » die Griffigkeit » die Haltbarkeit erhöht.
Packungsgrößen:	5 kg Eimer, 25 kg Sack

Technische Daten

Dichte:	Ca. 2,5 g/cm ³
Ergiebigkeit:	25 g pro Meter bei einer Breite von ca. 10 cm (ca. 250 g/m ²)

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten: Einstreuen per Hand (auf gleichmäßiges Einstreuen ist zu achten).

Bei großen Flächen sollte unser Jansen Nachstreuautomat (Artikelnummer: 40-6-8) verwendet werden. Durch den Nachstreuautomat werden die Jansen Nachstreu-Reflexperlen gleichmäßig und rational verteilt.

Die Nachstreu-Reflexperlen (Gemisch aus Reflexperlen und Griffigkeitsmittel) werden in den noch nassen Anstrichfilm eingestreut. **Die technischen Merkblätter der ausgewählten Markierprodukte sind zu beachten.**

BAST-Zulassung Jansen Straßenmarkierungsfarbe weiß
Die BAST-Zulassung der weißen Straßenmarkierungsfarbe gilt nur in Verbindung mit den Jansen Nachstreu-Reflexperlen = genaue Angaben dem technischen Merkblatt der Jansen Straßenmarkierungsfarbe HB entnehmen.

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

VOC-Wert: Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 01. Juli 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

UST-IdNr.: DE147923895